



IS standard



GROWING TOGETHER

MT 612



FICHE PRODUIT



MT 612

MT 612 a été conçu pour des utilisations polyvalentes sur route et hors route. La carcasse robuste permet le transport de charges lourdes à une vitesse élevée, alors que les crampons larges assurent une traction exceptionnelle. La bande de roulement extra large garantit d'excellentes propriétés de flottaisons sur sable et boue.

Performance



Durabilité



Pour terrain boueux



Traction

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 20"	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	18	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	20	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	22	TT	-
	16.0/70 - 20	13.00 T	-	405	1095	520	3327	STD	16	TT	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement