



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 41



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



All Steel



Blockmuster

Performance



Beständigkeit



Traktion



Schnittfestigkeit



Komfort



EARTHMAX SR 41

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 41 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der sich perfekt für knickgelenkte Muldenkipper, Lader und Planierraupen eignet. Dank seiner Vollstahlstruktur und des speziellen Blockmusters bietet der EARTHMAX SR 41 eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlag und eine verlängerte Nutzungsdauer. Neben langen Arbeitszeiten ohne Ausfälle sorgt der Reifen für außergewöhnlichen Komfort. EARTHMAX SR 41 ist auch in SH-4**** für Low Profile Muldenkipper (LPDT) erhältlich, die im Untertagetransport eingesetzt werden.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	23.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	161	615	1611	725	4790	53	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	185	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4	**	193 B	STDC	235	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25 (SW - 772, OD - 1862) NEWSIZE	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	225	772	1862	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	STDC	285	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
Ø 29"	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4	**	203 B	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4/L-4	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	*	214 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	**	221 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	896	2063	926	6283	62	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung