



EARTHMAX SR 468

Description

L'EARTHMAX SR 468 est un pneu radial tout en acier spécialement conçu pour les camions de transport rigides. La conception unique de la bande de roulement avec des composés spéciaux en fait le pneu idéal pour le travail dans des environnements miniers durs, rocheux et difficiles. Les blocs de barrettes de sa bande de roulement avec des rainures circonférentielles et blocs entrelacés assurent une dissipation efficace de la chaleur. De plus, l'épaulement droit très robuste contribue à l'évacuation des pierres éparses pour protéger le pneu contre les dommages. L'EARTHMAX SR 468 a été développé à l'aide de la technologie de pointe de BKT pour supporter de lourdes charges, offrir une durée de vie accrue et résister aux coupures et aux perforations provoquées par la roche.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Tombereau rigide

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

50/80R57

LI/SS

257;B

Dimensions IS Standard

DT (mm)	3610
RCS (mm)	1597
CR (mm)	10870
Jante rec.	32.00/6.0
Jante alt.	34.00/6.0; 29.00/6.0
Code TRA	E4

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	61500	63000	65000	67000	69000	71000	73000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.