



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 2002



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



RM 2002

RM 2002 é um pneu apropriado para as operações de transporte com reboques e camiões ligeiros, tanto na estrada como fora da estrada. O pneu assegura uma longa duração e performances elevadas durante todo o ciclo de vida do produto. A sua versão "industrial" é ideal para guindastes móveis "pick & carry".

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 20"	11.00 - 20	TT	16	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	16	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	12.00 - 20	TT	18	-	STD	315	1145	534	3538	8.5	8.0 ; 9.0

STD: Standard - IND: Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento