



FARM HIGHWAY TOUGH



Descrizione

FARM HIGHWAY TOUGH è uno pneumatico ad alta velocità progettato per applicazioni di trasporto e di lavorazione del terreno con rimorchi e attrezzi agricoli . Offre un'elevata capacità di carico anche a velocità elevate e assicura un lungo ciclo di vita operativa.

UM

IS Standard

Costruzione

⋈ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	11L-15
LI/SS	128;J

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	279
DT (mm)	777
RCS (mm)	347
CR (mm)	2214
Cerchio cons.	8 LB
Cerchio alt.	10 LB; 8 J
ECE	E11-54R-0017871

Portata (IS)

km/h / bar	6.20
100	1800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.