



TR 387 IND

Descrição

TR 387 IND é um pneu industrial, apropriado para reboques agrícolas e compactadores. O pneu destaca-se pela elevada capacidade de carga e está disponível em várias versões, com vista a atender às exigências específicas dos utilizadores em termos de resistência a cortes e rasgões, operações de serviço pesado e duração. A versão "dual bead", de talão duplo, é apropriada particularmente para tratores industriais e operações de transporte com reboques.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Compactador



Versão	DUAL BEAD HD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	24.5-32
LI/SS	164;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	625
DT (mm)	1755
RCS (mm)	790
CR (mm)	5226
Jante rec.	DH 21
Jante alt.	DH 21 B; DH 21 H; DH 21 HB
Código TRA	R3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.10
30	5000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.