



TR 360

Descrizione

TR 360 è idoneo per attrezzi agricoli nelle applicazioni di trasporto su e fuori strada nonché per prati e giardinaggio. Il particolare disegno del battistrada, insieme alla struttura della carcassa, garantiscono un ciclo di vita lungo dello pneumatico.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	18x7-8
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	180
DT (mm)	460
RCS (mm)	202
CR (mm)	1334
Cerchio cons.	5.5
ECE	E4-106R-002184

Portata (IS)

km/h / bar	3.10
15	450

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.