



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390



PRODUKTDATENBLATT



Bias

R-3



A6



172

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



TR 390

TR 390 ist ein agro-industrieller Reifen, der sich für Anhänger für die Beförderung von Zuckerrohr und Walzen eignet. TR 390 zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und verstärkte Beständigkeit aus. Die Ausführung „dual bead HD“ mit doppeltem Wulst/HD ist besonders für industrielle Traktoren und Transportarbeiten auf Anhängern geeignet, die Ausführung „dual bead HD special“ mit doppeltem Wulst/HD speziell ist ideal für schwere Betriebsbedingungen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	16	TL	159 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB HD	20	TL	172 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	STD	12	TL	154 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB	16	TL	160 A6

DB HD: Dual Bead Heavy Duty - HD DB SPL: Heavy Duty Dual Bead Special - STD: Standard - DB: Dual Bead



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung