



EARTHMAX SR 42

Beskrivning

EARTHMAX SR 42 är ett terrängradialdäck som är specialkonstruerat för gruvtransporter och tillämpningar inom skogsavverkning. Den distinkta mönsterdesignen ger enastående dragförmåga och stabilitet i sidled och bra broms- och kurvtagningssegenskaper i hård terräng och på grus, till och med på is och snö. Den speciella skär- och slittåliga gummiblandningen är faktiskt särskilt lämplig i klimat med extrem kyla. EARTHMAX SR 42 har en stålradialstomme som ger utmärkt hållbarhet och lång livslängd.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

OTR ■ Gruvtransport

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Däckstorlek	14.00R25
LI/SS	171;B

Dimensioner US Standard

USA Code	94067190
OD (in)	55.6
SLR (in)	25.7
RC (in)	166.6
Rim Rec	10.00/2.0
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	102	116
30	12800	13600

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.