



EARTHMAX SR 31

Description

EARTHMAX SR 31 est un pneu All Steel radial particulièrement conçu pour les tombereaux rigides et les chargeuses sur pneus. Les ceintures en acier multicouche assurent une force et une stabilité extraordinaires, tandis que le dessin non-directionnel rigide à blocs garantit d'excellentes traction et manœuvrabilité, même sur terrain boueux.

EARTHMAX SR 31 se distingue non seulement par un confort de conduite exceptionnel, mais également par un mélange spécial de la bande de roulement, particulièrement résistante aux coupures et à la chaleur. Il offre un excellent confort de conduite dans les opérations de chargement et de transport sur des surfaces dures. La structure radiale de la carcasse présente également une moindre résistance au roulement, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de carburant.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Chargeur,OTR ■ Tombereau articulé

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

29.5R25

LI/SS

200;B

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1861
RCS (mm)	818
CR (mm)	5555
Jante rec.	25.00/3.5
Code TRA	E3/L3

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.