



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 431



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

SH-4



B



185

## Tecnologias



All Steel

## Performance



Durabilidade



Tração



Estabilidade

Resistência a cortes e  
lacerações

## EARTHMAX SR 431

RADIAL OTR TIRES

O EARTHMAX SR 431 é um pneu totalmente em aço especialmente concebido para camiões de mineração basculantes rígidos que operam em condições de mineração exigentes. Os tamanhos com o código TRA E-4 são recomendados para operações em minas a céu aberto, enquanto os tamanhos com o código TRA SH-4 são recomendados para operações em minas subterrâneas. O padrão do piso não direcional garante uma excelente tração e estabilidade. O pneu possui uma forte carcaça totalmente em aço e um composto especial do piso que proporciona uma extraordinária resistência a cortes e "chips", bem como uma longa vida útil, mesmo em ambientes rochosos, abrasivos e difíceis.

|       | MEDIDA     | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS | Versão    | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFUNDIDADE<br>DO PISO<br>(mm) | JANTE     |             |
|-------|------------|-------|----------|-------------|-------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|
|       |            |       |          |             |       |           |      |              |              |             |            |                                 | Standard  | Alternativa |
| Ø 25" | 16.00 R 25 | TL    | E-4      | **          | 177 B | CRC       | 166  | 452          | 1532         | 713         | 4649       | 45                              | 11.25/2.0 | -           |
|       | 16.00 R 25 | TL    | E-4      | **          | -     | CRC (UMS) | -    | 452          | 1532         | 713         | 4649       | 45                              | 11.25/2.0 | -           |
|       | NEWSIZE    |       |          |             |       |           |      |              |              |             |            |                                 |           |             |
|       | 16.00 R 25 | TL    | E-4      | ***         | 183 B | CRC       | 166  | 452          | 1532         | 713         | 4649       | 45                              | 11.25/2.0 | -           |
|       | 18.00 R 25 | TL    | E-4      | **          | 185 B | CRC       | 140  | 520          | 1660         | 760         | 5040       | 49                              | 13.00/2.5 | -           |
|       | 18.00 R 25 | TL    | SH-4     | ****        | -     | CRC       | -    | 520          | 1660         | 760         | 5040       | 49                              | 13.00/2.5 | -           |

CRC: Cut Resistance Compound - CRC: Cut Resistance Compound (UMS)

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total;  
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento