



TR 117

Descrição

TR 117 é ideal para aplicações de irrigação com pivô central. O desenho especial do piso do pneu garante uma tração excelente e ótimas propriedades de autolimpagem.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Pivô central de irrigação



| | |
|----------------|----------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TT |
| Medida do pneu | 11.2-38 |
| LI/SS | 106;A8 |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|----------------|
| Código USA | 94028801 |
| LS (in) | 11.2 |
| DT (in) | 56.9 |
| RCS (in) | 26.6 |
| CR (in) | 173.2 |
| Jante rec. | W 10 |
| Jante alt. | W 9 |
| ECE | E4-106R-002747 |
| Código TRA | R1 |

Capacidade de carga (US)

| | | |
|-----------|------|------|
| mph / psi | 18 | 25 |
| 25 | 2090 | --- |
| CREEP | --- | 4420 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.