



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 331



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



176

Technologies



All Steel



Desenho de blocos



Pegada mais larga



M+S

Performance



Tração



Propriedades

excelentes de flutuação

Capacidade de manobra
e conforto

Autolimpeza

Resistência a cortes e
lacerações

Durabilidade



EARTHMAX SR 331

RADIAL OTR TIRES

O EARTHMAX SR 331 é o novo pneu de padrão de piso multibloco da BKT, especialmente concebido e desenhado para camiões multifuncionais e veículos de emergência. O padrão de piso exclusivo é fundamental para a maximização do contacto com o solo e, por conseguinte, garante excelente manobrabilidade e conforto em todas as condições. Este pneu não direcional apresenta propriedades de autolimpeza extraordinárias. O EARTHMAX SR 331 foi concebido pela BKT para garantir um desempenho excelente em termos de flutuação e tração, requisitos essenciais para operações eficazes em solos moles, arenosos e lamacentos. Além disso, beneficia de durabilidade alargada com a lona de carcaça e a lona de cima em aço integral, com resistência assombrosa a furos e situações em que o pneu prende.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 21"	24 R 21	TL	-	-	176 G	STD	-	606	1382	628	4194	24	18.00	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total;
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento