



IS standard



TR 882



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



149

Technologies



Servizio pesante



Mescola speciale



Cinture in aramide

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Resistenza alle stoppie



Trazione



TR 882

TR 882 è uno pneumatico molto versatile per svariate applicazioni e macchine. Progettato per essere impiegato con attrezzi agricoli e macchine per la raccolta del fieno/pressapaglia nonché macchine per piantagioni della canna da zucchero. Progettato con una mescola speciale per ridurre i danni, questo pneumatico si distingue per durabilità e trazione eccellenti in qualsiasi condizione del campo. TR 882 è anche disponibile nelle versioni "aramid-belted", "HD" e "special" per soddisfare le esigenze più specifiche degli utilizzatori finali.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	8	TL	122 A8	134 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	18	TL	137 A8	149 A8

AB: Aramid Belted - AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - SPL: Special - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling