



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT RIM GUARD



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Solid



MAGLIFT RIM GUARD

 **MAGLIFT (RIM GUARD)** è appositamente concepito e progettato per carrelli elevatori utilizzati per attività pesanti all'interno di strutture industriali e di logistica. Il suo battistrada dal profilo aggressivo e robusto offre una trazione anteriore e laterale superiore e un eccellente comando dello sterzo. Inoltre, l'ampia costola centrale offre una bassa resistenza al rotolamento. La solida costruzione del MAGLIFT (RIM GUARD) è caratterizzata da un'alta capacità di carico e da un comfort eccezionale, mentre lo speciale bordo del cerchio assicura la protezione dai danni alle ruote. Questo pneumatico mostra inoltre un'eccellente resistenza al taglio e alle scheggiature che si traduce in una maggiore durata. La struttura rinforzata MAGLIFT (RIM GUARD) previene il rischio di slittamento mentre la speciale forma del tallone semplifica le operazioni di montaggio sul cerchio.

Technologies



Servizio pesante

Performance



Trazione



Controllo della sterzata



Bassa resistenza al rotolamento



Elevata capacità di carico



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
											Raccomandato	Ammesso
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	168	658	-	-	23	5.00 S - 12	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento