



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 452



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



212



Technologies



All Steel



Ceintures en acier

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Manœuvrabilité et confort



Résistance à la chaleur



Stabilité



Contrôle de la direction



Traction



EARTHMAX SR 452

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 452 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux articulés pour les opérations de transport. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4, assure une excellente traction et une résistance particulière à la chaleur en offrant un niveau de vibrations et bruits réduit pour garantir confort et manœuvrabilité optimales. La carcasse et les ceintures All Steel assurent une excellente stabilité et une grande résistance aux coupures et crevaisons. EARTHMAX SR 452 est réalisé avec une épaule en forme de carré qui assure un contact optimal avec le terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement