



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER FARM



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-2



A6



109

Performance



Control de la dirección



STEER FARM

 STEER FARM ha sido proyectado para los tractores 2WD/2RM que se utilizan en los trabajos del campo, asegurando un excelente comportamiento de la dirección.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 14"	5.20 - 14	3.50 D	4.00 E	135	625	295	1901	STD	6	TT	75 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5 K ; 5.00 F	170	740	353	2279	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	185	770	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	10	TT	109 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	196	878	418	2701	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura