



TR 144

Descrição

TR 144 é apropriado para ser utilizado com tratores pequenos nas operações para trabalhar a terra. TR 144 garante performances extraordinárias em todas as condições operacionais que exigem uma tração excelente associada a cargas elevadas. TR 144 é também disponível em versão especial, muito apropriada para as operações de serviço pesadas.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator pequeno



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	8-18
LI/SS	94;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	195
DT (mm)	840
RCS (mm)	385
CR (mm)	2509
Jante rec.	W 6
Jante alt.	W 7; 5.50 F
ECE	E11-106R-006467
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.90
30	670

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.