



AGRIMAX SPARGO

Descrizione

AGRIMAX SPARGO è lo pneumatico BKT specifico per applicazioni nelle colture in filari, progettato per aumentare la produttività del campo conservando il suolo nel lungo termine. Dotato di tecnologia VF, lo pneumatico offre una maggiore capacità di carico con gonfiaggio standard. Grazie alla carcassa robusta e il maggior numero di ramponi, AGRIMAX SPARGO garantisce eccellente durabilità abbinata ad una forte stabilità sia sul campo che durante gli spostamenti su strada.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94514953
LS (in)	20.0
DT (in)	90.6
RCS (in)	40.7
CR (in)	273.9
Cerchio cons.	DW 16 L
Cerchio alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	46
45	9310	10440	11590	12720	13380	14030	14430	14840	16310
from 40 to 25	10060	11290	12530	13760	14470	15170	15610	16050	17640
20	10270	11520	12780	14040	14760	15480	15930	16380	17990
12	10470	11740	13030	14310	15050	15790	16240	16700	18350
5	11070	12430	13780	15140	15920	16690	17180	17660	19400
Upto 10 Cyc.	13630	15300	16980	18660	19600	20560	21160	21750	23900
Upto 20 Cyc.	11420	12820	14220	15620	16430	17220	17730	18230	20020

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.