



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW-RIDE (A)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



SNOW-RIDE (A)

 SNOW-RIDE é especialmente apropriado para aplicações carregadoras compactas e minicarregadoras em condições inverniais com pás. O pneu destaca-se pela tração excelente e é ideal para operações na neve e no gelo. O desenho especial do piso do pneu elimina o risco de derrapagens, garantindo um ciclo de vida mais longo do pneu.

Tecnologias



Desenho de neve



Carcaça robusta

Performance



Durabilidade



Tração

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 16"	12.5/70 - 16	TL	6	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	10	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	6	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	12 - 16.5	TL	6	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
Ø 18"	15.5/60 - 18	TL	10	-	STD	395	938	425	2814	W 13	-
Ø 20"	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	445	1095	485	3124	W 14 L	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento