



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

IT 696



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



173

RIDEMAX IT 696

RADIAL TRANSPORT TIRES



RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

Tecnologias



Alta velocidade



Carcaça robusta



Pegada mais larga



Desenho de blocos

Performance



Principalmente na estrada



Durabilidade



Estabilidade



Economia de combustível



Serviço pesado

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 16"	240/70 R 16 IND	107 A8/107 B	W 8	W 9	244	742	343	2226	350	STD
Ø 18"	340/80 R 18 IND	143 A8/138 D	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1001	458	2980	475	STD
Ø 20"	360/80 R 20 IND	143 D/147 A8	11	W 10 ; W 11 ; 12 ; W 12	357	1084	488	3235	525	STD
Ø 24"	300/80 R 24 IND (11.2 R 24)	133 A8/128 D	DW 10	-	295	1090	501	3296	525	STD
	340/80 R 24 IND (12.4 R 24)	140 A8/135 D	DW 11	W 10 ; W 12 ; DW 10	343	1154	521	3444	550	STD
	360/80 R 24 IND (13.6 R 24)	143 A8/138 D	DW 11	W 12 ; W 10	343	1186	537	3556	575	STD
	400/80 R 24 IND (14.9 R 24)	149 A8/144 D	DW 13	W 12 ; W 14 L	404	1250	558	3760	600	STD
	420/65 R 24 IND	146 D/151 A8	DW 13 L ; W 13	DW 15 L ; DW 14 L	418	1158	530	3483	550	STD
	440/80 R 24 IND (16.9 R 24)	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L ; DW 13	441	1314	590	3939	625	STD
	460/65 R 24 IND	151 D/156 A8	DW 14 L	DW 15 L ; DW 13	455	1214	549	3644	600	STD
	500/70 R 24 IND	157 A8/152 D	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	602	3954	625	STD
	500/70 R 24 IND	164 A8/159 D	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	602	3954	625	STD
Ø 28"	400/80 R 28 IND (14.9 R 28)	151 A8/146 D	W 13	W 12 ; W 14 L	404	1352	615	4048	650	STD
	440/80 R 28 IND (16.9 R 28)	156 A8/151 D	W 14 L	W 15 L	441	1415	634	4288	675	STD

STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento



Radial



173

Tecnologias



Alta velocidade



Carcaça robusta



Pegada mais larga



Desenho de blocos

Performance



Principalmente na estrada



Durabilidade



Estabilidade



Economia de combustível



Serviço pesado



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 30"	440/80 R 30 IND (16.9 R 30)	157 A8/153 D	W 14 L	W 15 L	441	1466	668	4456	700	STD
	480/80 R 30 IND (18.4 R 30)	162 A8/157 D	W 15 L	W 16 L	479	1530	687	4577	725	STD
Ø 34"	440/80 R 34 IND (16.9 R 34)	159 A8/155 D	DW 14 L	DW 15 L ; DW 16 L	441	1567	704	4775	750	STD
	480/80 R 34 IND (18.4 R 34)	164 A8/159 D	W 15 L	W 16 L	479	1632	728	4894	775	STD
Ø 38"	480/80 R 38 IND (18.4 R 38)	166 A8/161 D	W 15 L	W 16 L	479	1733	780	5213	825	STD
	540/80 R 38 IND	172 A8/167 D	W 18 L	W 16 L	550	1829	833	5537	875	STD
Ø 42"	540/80 R 42 IND	168 D/173 A8	W 18 L	W 16 L	560	1931	879	5875	925	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento