



AGRIMAX ELOS



Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version

STANDARD

Tire Type

TL

380/85R38

139;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	1662
SLR (mm)	772
RC (mm)	4994
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000779
TRA Code	R2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1340	1560	1775	1995	2215	2430
40	1340	1560	1775	1995	2215	2430
30	1435	1670	1905	2140	2375	2605
10 LT	1795	2090	2380	2675	2970	3260
10 HT	1435	1670	1905	2140	2375	2605

24-03-2026