



PUDDLE SPECIAL (B)

Descrição

PUDDLE SPECIAL é um pneu agrícola R-2 especialmente projetado para operações nos arrozais. O desenho super profundo do piso do pneu, para além da disposição especial das barras do pneu, assegura uma ótima adesão e uma excelente tração, mesmo em terreno molhado e macio. O largo elemento central proporciona uma melhor capacidade de adaptação para aplicações em estrada, para além de excelentes prestações operacionais. Por fim, PUDDLE SPECIAL apresenta ótimas propriedades de autolimpagem e durabilidade elevadas.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador agrícola



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	120/90-26
LI/SS	94;A2

Dimensões IS Standard

LS (mm)	127
DT (mm)	940
RCS (mm)	448
CR (mm)	2847
Jante rec.	4 JA
ECE	E11-106R-0011399

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.60
10	670

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.