



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 625



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



hohe
Durchstichfestigkeit



Stabilität



Traktion



AT 625

 Der Reifen AT 625 ist für Baggerlader und Kompaktlader konzipiert und eignet sich hervorragend für alle Einsatzarten in der Landwirtschaft, Grabe- und Ladevorgänge. Er ist auch die ideale Wahl für die Zuckerrohrernte und bietet die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um die ganze Saison über produktiv zu bleiben. Dank seines extra tiefen Laufflächendesigns sind mit dem AT 625 eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge und Haltbarkeit gewährleistet, sodass Sie schwierige Bedingungen mit Zuversicht bewältigen können. Dieser Reifen bietet hervorragende Traktion und Stabilität, kombiniert mit verbesserter Schnitt- und Abriebfestigkeit, was ihn zu einem langlebigen und zuverlässigen Partner für Ihre landwirtschaftlichen Aufgaben macht.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	14.9 - 24	TL	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW11 ; DW12 ; DW13 L
	14.9 - 24	TT	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW11 ; DW12 ; DW13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	SPL	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14L

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung