



XL GRIP IND3 (RTG)



Beschreibung

XL GRIP (IND-3) ist ein Diagonalreifen für RTG Krane. Der Reifen weist eine robuste Karkasse auf, die aus einer speziell formulierten Gummimischung entwickelt wurde und ein verlängertes Reifenleben gewährleistet.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ RTG-Kran

Version	INDUSTRIAL
Reifentyp	TL
Reifengröße	18.00-25
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94034642
AD (in)	63.6
SLR (in)	29.1
RU (in)	188.2
Felge empf.	13.00/2.5
Felge alt.	15.00/2.5
TRA-Code	IND3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	131
5	44600
15	41300

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.