



IS standard



GROWING TOGETHER

# MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

## MP 519



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



112

#### Technologies



Alta velocità

#### Performance



Risparmio di carburante



Stabilità



## MULTIMAX MP 519

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 519 è uno pneumatico particolarmente idoneo per autocarri leggeri in tutte le applicazioni di trasporto. La carcassa rinforzata con cinture in acciaio garantisce eccellente stabilità a velocità elevate (90 km/h). Grazie alla bassa resistenza di rotolamento, lo pneumatico assicura una riduzione nei consumi di carburante.

|       | MISURA       | TT/TL | PR | LI/SS         | Versione | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | CERCHIO      |                  |
|-------|--------------|-------|----|---------------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|
|       |              |       |    |               |          |              |              |             |            | Raccomandato | Ammesso          |
| Ø 16" | 7.50 R 16 LT | TL    | 6  | 109/<br>107 G | STD      | 220          | 810          | 377         | 2449       | 6.00         | 5.50 F; 6 L; 7 L |
|       | 7.50 R 16 LT | TL    | 8  | 112/<br>110 G | STD      | 220          | 810          | 377         | 2449       | 6.00         | 5.50 F; 6 L; 7 L |

STD: Standard



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento