



AGRIMAX SPARGO

Descripción

AGRIMAX SPARGO es el neumático BKT específico para aplicaciones de cultivos en hileras, proyectado para reforzar la productividad del terreno y conservarlo a largo plazo. Este neumático posee ptimas cualidades de auto-limpieza y una capacidad de carga superior con el inflado estndar. AGRIMAX Spargo garantiza una ptima traccin, combinada con una fuerte estabilidad tanto en el campo como durante los desplazamientos por carretera.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



STANDARD

TL

Medida del neumático

VF480/80R46CFO

LI/SS

177;D

Dimensiones US Standard

	94519026
	18.9
	76.2
	35.1
	232.6
	DW 16 L
	DW 15 L
	E11-106R-004756-01

	R1												
mph / psi	17.5	20.5	23.5	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52
45	8190	9080	9960	10390	10980	11270	11570	12150	12740	13180	13760	14200	14640
from 40 to 25	9010	9980	10940	11420	12070	12390	12710	13350	14000	14490	15130	15610	16100
20	9190	10180	11160	11660	12310	12640	12970	13620	14280	14780	15430	15920	16420
12	9370	10380	11380	11880	12550	12880	13220	13880	14550	15060	15720	16230	16740
5*	9910	10970	12040	12570	13280	13630	13980	14690	15400	15930	16640	17170	17710
Upto 10 Cyc.	38980	35190	32105	30735	29085	28335	27620	26295	25085	24235	23210	22495	21810
Upto 20 Cyc.	32645	29470	26880	25745	24355	23730	23135	22020	20995	20300	19440	18835	18265

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.