



EM 938

Descrizione

EM 938 è stato appositamente progettato per escavatori nei cantieri di costruzione stradale. Lo pneumatico è stato realizzato con una miscela speciale del battistrada, che è particolarmente resistente contro tagli e lacerazioni, mentre l'aggressivo disegno del battistrada assicura eccellente trazione. EM 938 si distingue per le sue straordinarie proprietà di autopulitura. La carcassa robusta fornisce una resistenza eccezionale contro urti e scosse anche nelle operazioni di servizio pesante.



UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Escavatore

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	9.00-20
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	256
DT (mm)	1012
RCS (mm)	481
CR (mm)	3070
Cerchio cons.	7.0
Cerchio alt.	6.5; 7.5
Codice TRA	E2

Portata (IS)

km/h / bar	7.75
50	2650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.