



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT ECO RIB



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Solid



MAGLIFT ECO RIB

 MAGLIFT ECO RIB foi concebido particularmente para reboques de equipamentos de apoio no solo. A sua estrutura reforçada elimina o risco de deslize, enquanto o especial bordo de proteção da jante protege o pneu dos danos. MAGLIFT ECO RIB assegura o comando da direção excelente, estabilidade elevada, baixa vibração assim como auto-alinhamento do reboque. Vantagens adicionais são a baixa resistência ao rolamento e a reduzida geração de calor, otimizando la eficiência.

Performance



Baixa resistência ao rolamento



Estabilidade



Comando da direção

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 8"	4.00 - 8	-	-	-	STD	104	406	-	-	3.00 D - 8	-
	4.00 - 8	-	-	-	STD	124	408	-	-	3.75 I - 8	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento