



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/50R30.5

173;D

undefined US Standard

USA Code	94037049
SW (in)	28.6
OD (in)	58.5
SLR (in)	26.6
RC (in)	178.5
Rim Rec	AG 24.00
Rim Alt	AG 20.00
ECE	E4-106R-001498

Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	4890	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12170	13230
40	5300	6020	7310	8450	9740	11030	11890	13180	14330
30	6430	7290	8850	10240	11790	13360	14400	15960	17340
25	7220	8190	9940	11510	13260	15010	16180	17930	19490
15	8390	9510	11550	13360	15400	17440	18790	20830	22640
5	9550	10840	13160	15220	17550	19860	21420	23730	25790

25-03-2026