



AT 171

Descripción

AT 171 es ideal para los tractores de carreras 4x4 en el fango. El especial diseño direccional y extra profundo de la banda de rodadura asegura una excelente tracción en las superficies mojadas y fangosas.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo ATV



STANDARD

TT

Medida del neumático

38x10-20

LI/SS

93;A8

Dimensiones US Standard

	94054176		
	9.3		
	37.4		
	17.4		
	111.6		
	W 8		
	W 7		
	R1W+		
mph / psi	20	15	
25 MUD BOGGING	1433	-	
50 MUD BOGGING	715	-	
25 CASUAL TRANSPORT	-	1170	
50 CASUL TRANSPORT	-	585	

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.