



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 603



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



150

Technologies



Servicio pesado



Carcasa reforzada

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



AT 603

 AT 603 es un neumático agro-industrial para maquinaria agrícola y las ternas. AT 603 ha sido proyectado para asegurar una excelente tracción en la rueda motriz, proporcionando óptimas prestaciones en todas las superficies, así como optimas propiedades de auto-limpieza. AT 603 está disponible en una versión "especial" con carcasa reforzada, mientras que la versión "HD" ofrece una mayor resistencia a los cortes y los desgarros.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
				DW	FR						Estándar	Alternativa
Ø 18"	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	STD	274	907	422	2727	W 9	W 8;9
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	HD	274	907	422	2727	W 9	W 8;9
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	SPL	274	907	422	2727	W 9	W 8;9
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	16	135 A8	148 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	SPL	308	1000	448	3027	W 9	11
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	-	STD	410	1265	577	3861	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling