



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (ADT)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

E-3



Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Superfície rochosa dura



Tração



XL GRIP (ADT)

O XL GRIP (ADT) é um pneu diagonal para camiões basculantes articulados concebido para minimizar os custos e furos em condições difíceis onde se exige tração excecional. Estas características garantem a duração alargada do pneu.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Standard	Alternativa
Ø 25"	26.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento