



SM 55 L5S

Descrição

SM 55 (L-5S) um pneu de lonas cruzadas, ideal para as operações nas minas subterrâneas. O piso realizado com um composto de borracha especial, resistente a cortes e rasgos e caracterizado por uma profundidade extra L-5S. Isto significa tempos reduzidos de paragem da máquina, garantindo uma vida prolongada do pneu. O pneu também está disponível em versão steel belted com cintos em aço.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

OTR ■ Veículo para minas subterrâneas



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

29.5-29

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94058242
DT (in)	79.5
RCS (in)	34.7
CR (in)	237.0
Jante rec.	25.00/3.5
Jante alt.	24.00/3.5
Código TRA	L5S

Capacidade de carga (US)

mph / psi	91
5	52000
10	45300
15	41600

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.