



V-FLEXA

Descrição

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpagem, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão	STEEL BELTED
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	800/60R32
LI/SS	191;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	818
DT (mm)	1799
RCS (mm)	785
CR (mm)	5459
Jante rec.	DW 27 B
Jante alt.	DW 25 B
ECE	E11-106R-0010632

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	3970	5060	5955	6945	7840	8930	9920
65	4360	5560	6540	7630	8615	9810	10900
50	5105	6510	7655	8930	10080	11480	12755
40	5630	7175	8440	9850	11115	12660	14065
10	7155	9120	10730	12520	14130	16095	17880

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.