



SM 55 L5S

Beskrivning

SM 55 (L-5S) är ett diagonaldäck för användning i gruvsdrift under jord. Den specialdesignade skär- och rivtåliga gummiblandningen i slitbanan minimerar antalet punkteringar och efterföljande stilleståndstid. Det extra djupa L-5S-mönstret garanterar en längre livscykel. Däcket finns även tillgängligt i en version med stålbalten.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

OTR ■ Underjordiskt gruvfordon



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Däckstorlek

17.5-25

LI/SS

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1375
SLR (mm)	631
RC (mm)	4043
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
TRA Code	L55

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.75
10	8250
15	7180
25	6600

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.