



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX  **FROST**



PRODUKTDATENBLATT



Radial



172

Technologies



Schneemuster



Stabilität

Performance



Schnee und Eis



Komfort



Traktion



RIDEMAX FROST

RIDEMAX FROST wurde von BKT für Traktoren entwickelt, die im Transportwesen und in der kommunalen Instandhaltung bei Schnee und Eis eingesetzt werden. Mit einer kältebeständigen, speziell formulierten Mischung behält der Reifen auch bei Minusgraden Flexibilität und Elastizität bei und sorgt so für optimalen Grip in extremen Winterumgebungen. Das Profil mit mehreren Lamellen bietet auf verschneiten und vereisten Oberflächen eine hervorragende Traktion, indem es Mikrokanäle und ein Teilvakuum in den Rillen erzeugt, die den Grip verbessern und das Schlupfrisiko verringern. Darüber hinaus nutzt das Laufflächendesign den Schnee selbst, sodass die Traktion durch die Haftung von Schnee auf Schnee weiter verbessert wird. Die Mischung aus Naturkautschuk und speziellen Additiven sorgt dafür, dass der Reifen auch unter rauen Bedingungen flexibel und langlebig bleibt. Diese speziellen Mischungen schützen den Gummi auch vor Degradation durch niedrige Temperaturen, UV-Strahlen und Ozon und verlängern so die Lebensdauer des Reifens. Silica-Verstärkungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Risse auf unebenem oder vereistem Gelände, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen. Darüber hinaus bietet RIDEMAX FROST einen hervorragenden Fahrkomfort, indem Vibrationen und somit ein Ermüden des Fahrers verringert werden, sodass auch bei langen Arbeitseinsätzen im Winter für einen sicheren und effizienten Betrieb gesorgt ist.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 24"	440/80 R 24 IND	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1314	597	3984	625	SB
	NEW SIZE									
Ø 28"	440/80 R 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPCOMING SIZE									
	440/80 R 28 IND	156 A8/151 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1419	642	4296	675	SB
Ø 38"	480/80 R 38 IND	166 A8/161 D	DW 15 L	DW 16 L	470	1733	797	5294	825	SB
	NEW SIZE									
	540/80 R 38 IND	172 A8/167 D	DW 18 L	DW 16 L	550	1835	842	5591	875	SB

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung