



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 678



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Tração



FLOTATION TR 678

 FLOTATION TR 678 foi especialmente desenvolvido para implementos agrícolas e reboque, tanto na estrada como fora da estrada. Permite transportar cargas pesadas de baixas pressões, assegurando ao mesmo tempo uma compactação reduzida no solo. Este pneu garante uma excelente tração e ótimas propriedades de autolimpeagem.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
												
Ø 12"	320/60 - 12	10.50 I	-	328	689	327	2111	STD	-	TT	120 A8	132 A8
Ø 15.5"	280/60 - 15.5	8.0	-	275	750	357	2250	STD	-	TL	115 A8	
	280/60 - 15.5	8.0	-	275	750	357	2250	STD	-	TL	128 A8	
Ø 20"	500/45 - 20	16.00 DC	-	495	980	-	-	STD	-	TL	148 A8	160 A8
Ø 22.5"	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	DB	20	TL	157 A8	169 A8
	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	DB HD	20	TL	157 A8	169 A8
	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	IND	20	TL	157 A8	169 A8
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	STD	20	TL	166 B	
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	SB	20	TL	166 B	
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	STD	-	TL	160 D	
	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	707	1165	545	3624	SB	-	TL	173 A8	
	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	707	1165	-	-	A + SB	-	TL	173 A8	

STD: Standard - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty - IND: Industrial - SB: Steel Belted - A + SB: Aramid + Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling