



FLOTATION 648

Descrição

FLOTATION 648 é especialmente idóneo para transportes no campo e na estrada e aplicações de espalhadores. Algumas medidas são apropriadas para ceifeiras/prensas para fardos de palha. O desenho especial do piso do pneu permite o transporte de cargas muito pesadas com pressões baixas, garantindo, por conseguinte, uma compactação reduzida do solo, protegendo as culturas de prejuízos.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

800/45-26.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94052929
LS (in)	31.5
DT (in)	54.8
RCS (in)	24.8
CR (in)	164.8
Jante rec.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004618

Capacidade de carga (US)

mph / psi	38	39	41
5 FR	25860	26430	27010
10 FR	23280	23790	24300
20 FR	20690	21150	21600
25 FR	18470	18880	19290
30 FR	16620	17000	17640
5 DW	17740	18130	18520
10 DW	15960	16320	16670
20 DW	14190	14510	14810
25 DW	12660	12950	13230
30 DW	11400	11660	12010

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.