



FLOTATION V LINE



Шины FLOTATION V LINE разработаны специально для эксплуатации на прицепах, используемых для грузовых перевозок. Они демонстрируют высокую проходимость и обеспечивают низкий уровень уплотнения почвы, защищая поле. Шины FLOTATION V LINE позволяют перевозить большие грузы при низком давлении на поверхность земли, максимально повышая производительность вашей работы.

US Standard



Bias

Сельское хозяйство ■ Прицеп

Version

STANDARD

Tire Type

TL

500/60-22.5

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94006212 |
| SW (in) | 19.7 |
| OD (in) | 46.1 |
| SLR (in) | 20.1 |
| RC (in) | 137.4 |
| Rim Rec | AG 16.00 |
| Rim Alt | 15.00; 17.00 |
| ECE | E4-106R-001562 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 41 | 44 | 46 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 13920 | 14490 | 15050 |
| 10 FR | 12530 | 13040 | 13550 |
| 20 FR | 11130 | 11600 | 12040 |
| 25 FR | 9940 | 10350 | 10750 |
| 30 FR | 8950 | 9310 | 9640 |
| 5 DW | 9840 | 10250 | 10650 |
| 10 DW | 8860 | 9230 | 9580 |
| 20 DW | 7880 | 8200 | 8520 |
| 25 DW | 7030 | 7320 | 7610 |
| 30 DW | 6330 | 6590 | 6940 |

25-03-2026