



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

250/85R22

113;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	251
OD (mm)	985
SLR (mm)	453
RC (mm)	2964
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E11-106R-002973
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	545	625	715	805	900	990	1070	1150
40	545	625	715	805	900	990	1070	1150
30	585	670	770	865	965	1065	1150	1235
10 LT	730	835	960	1085	1210	1330	1440	1545
10 HT	585	670	770	865	965	1065	1150	1235

25-03-2026