



RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprență lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	340/80R18IND
	143;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	343
OD (mm)	1001
SLR (mm)	458
RC (mm)	2980
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E11-106R-002987

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0
65	920	1135	1345	1535	1745	1960	2100	2360
50	995	1225	1455	1660	1885	2115	2270	2550
40	1065	1310	1555	1770	2015	2260	2425	2725
30	1110	1365	1620	1845	2100	2355	2525	2835

25-03-2026