



## MULTIMAX MP 513

### Descripción

MULTIMAX MP 513 ha sido proyectado por BKT para utilizarlo con vehículos polivalentes en el sector de la municipalidad/mantenimiento y de transporte para uso agrícola e industrial. El neumático es perfecto para vehículos universales y camiones de fertilizante. Gracias a su robusta carcasa de nylon reforzada con cinturones de acero, MULTIMAX MP 513 permite transportar cargas pesadas a altas velocidades proporcionando una experiencia de conducción confortable. Asegura una vida operativa más larga así como optimas propiedades de auto-limpieza.



### UM

IS Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo universal, Industria ■ Vehículo universal

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	365/70R18MPT
LI/SS	133;G

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	360
DT (mm)	969
REC (mm)	448
CR (mm)	2954
Llanta rec.	11
Llanta alt.	11 SDC; 12; 12 SDC
ECE	E11-54R-0016138

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	3.75
90	1080	1280	1520	1760	2000	2060
65	1170	1380	1650	1910	2170	2240
40	1250	1470	1750	2020	2300	2370

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.