



FS 216

Descrizione

FS 216 mostra un disegno robusto dei ramponi con angolazione ottimizzata e più larga per potenziare le performance in tema di trazione per macchine forwarder (autocaricanti) e macchine a strascico skidder. Lo pneumatico offre eccellente resistenza a tagli e strappi anche nelle condizioni operative più critiche, assicurando in ogni momento la massima protezione contro possibili danni.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Macchina a strascico



Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

23.1-26

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	587
DT (mm)	1615
RCS (mm)	726
CR (mm)	4780
Cerchio cons.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003411
Codice TRA	LS2

Portata (IS)

km/h / bar	2.40	2.10
10	5760	-
30	-	4125

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.