



## XL GRIP IND3 (RTG)



### Descripción

XL GRIP (IND-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en las grúas RTG para las aplicaciones de apilado y elevación. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa realizada con una mezcla de la banda de rodadura específicamente formulada que asegura un ciclo de vida prolongado de lo neumático.

### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Industria ▪ Grúa RTG

Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

21.00-25

LI/SS

## Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1750
REC (mm)	789
CR (mm)	5185
Llanta rec.	15.00/3.0
Llanta alt.	17.00/3.0
Código TRA	IND3

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.80
10	24000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.