



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER 3 RIB



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



COMMANDER 3 RIB

COMMANDER 3 RIB ist ein Vorderreifen mit 3-fachem Rippenprofil, der zur Bodenbearbeitung und zum Transport entwickelt wurde. Er bietet erstklassige Beständigkeit und Tragfähigkeit dank der optimierten Lastenverteilung auf Mittel- und Schulterrippen. Die robuste Karkasse sowie die gegen Stoppeln resistente Gummimischung bieten hervorragende Durchstoßfestigkeit.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	765	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	212	810	-	-	STD	8	TT	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung