



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R50

165/A8/B

undefined US Standard

USA Code	94057993
SW (in)	20.3
OD (in)	84.8
SLR (in)	39.1
RC (in)	254.8
Rim Rec	DW 16L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-004895
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	5350	6140	7045	7950	8865	9770	10685	11355
25	5350	6140	7045	7950	8865	9770	10685	11355
20	5725	6570	7540	8525	9495	10465	11435	12160
5 LT	7165	8225	9450	10660	11885	13095	14320	15225
5 HT	5725	6570	7540	8525	9495	10465	11435	12160

25-03-2026