



IS standard



GROWING TOGETHER

INDUSTRIAL RIB F3



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies

spezielle antistatische
Gummimischung

Performance



Beständigkeit

widerstandsfähige
Stoppeln

INDUSTRIAL RIB F3

INDUSTRIAL RIB F3 ist ein agro-industrieller Reifen mit Rippenmuster, der für Feld- und Straßentransport sowie für die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern entworfen wurde. Dieser Reifen zeichnet sich durch eine außergewöhnlich stoppelresistente Gummimischung aus. Deswegen eignet er sich für äußerst kritische Einsatzbedingungen und gewährleistet einen langen Reifenlebenszyklus.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 15"	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	12	TL	117A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	12	TL	117A6
Ø 16"	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	SPL	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	12	TL	120A6

STD: Standard - SR: Stubble Resistant - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung