



AGRIMAX V-FLECTO

Beskrivning

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek VF710/60R30

LI/SS 171;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	720
OD (mm)	1625
SLR (mm)	701
RC (mm)	4801
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B; DW 27 B
ECE	E11-106R-0010832
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2740	3185	3690	4140	4585	5035	5595
from 65 to 40	3010	3505	4055	4550	5040	5535	6150
30	3070	3570	4135	4635	5140	5640	6270
20	3130	3645	4220	4730	5240	5755	6395
10	3310	3855	4460	5005	5545	6085	6765
*Upto 10 Cyc with front loader	4215	4905	5680	6370	7060	7745	8610
10HT	3070	3570	4135	4635	5140	5640	6270

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.