



## FL 630 SUPER

### Descriere

FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.



### UM

US Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	580/65R22.5
LI/SS	174;D

## Dimensiuni US Standard

USA Code	94073221
SW (in)	22.9
OD (in)	52.2
SLR (in)	23.4
RC (in)	159.8
Rim Rec	AG 18.00
Rim Alt	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

## Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73	80	87
45	4310	5380	6050	7000	7940	8740	9560	10490	11170	11840	12640	13450
40	4730	5910	6650	7680	8720	9600	10490	11530	12270	13010	13890	14770
30	5730	7150	8050	9300	10550	11630	12700	13950	14850	15740	16810	17880
25	6440	8050	9050	10450	11860	13060	14270	15670	16690	17690	18890	20090
15	7470	9350	10520	12150	13780	15180	16580	18220	19380	20550	21950	23350
5	8510	10640	11970	13830	15700	17280	18880	20740	22070	23400	25000	26590

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate. Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.